

Fenice

cat.B






Fenice



505



51



52



455




451




351



502



57




511



452



454



301




512




102



152



453



469




308



503



101



154




466




621




358




510



103




153




468




601




302



504




211




151




251




602




313



551



563




201




252




603




303



553




552




202



256



651



312

Fenice



Fenice è un panno di lana per rivestimento di grande attualità. La particolare finitura, ottenuta tramite un trattamento finale di stabilizzazione conferisce una mano particolarmente morbida, ma molto consistente, in grado di far raggiungere valori eccellenti di resistenza al pilling e all'abrasione. La cartella colori molto attuale si coordina in modo armonioso con tutti gli altri prodotti della gamma tessuti Pugi rg, sia per il settore arredo/contract che per l'ufficio.

Fenice, modern trendy wool flannelle. The innovative finishing gives a soft hand although the fabric reaches a high abrasion and pilling value. The warm colour selection can be coordinated with all the other Pugi's products either for contract or office interior decoration.



tessuto riciclabile
recyclable fabric



acustico
acoustic



colori speciali
special colours

Composizione	75% Lana - 25% Poliammide
Peso	gr/mtl 500 ± 7%
Altezza	cm 150 ± 5%
Lunghezza pezzo	mt 45 ± 5%
Abrasione	(Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 100.000 cicli ± 20%
Solidità alla luce	(Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 6 ± 1
Certificati di	Rapporto di Prova - Classe 1 IM con schiuma
Resistenza al fuoco	standard ignifuga con densità 25 kg/cu.m. BS 5852 Crib N°5 with standard foam 20/22 kg/cu.m. - CON TRATTAMENTO A RICHIESTA EN 1021 Part.1-2 using a standard foam 20/22 kg/cu.m. Calif. Bull. 117 June 2013
Manutenzione	Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.
Differenze di colore	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Composition	75% Wool - 25% Polyamide
Weight	gr/Im 500 ± 7%
Width	cm 150 ± 5%
Piece Length	Im 45 ± 5%
Abrasion Test	(Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 100.000 turns ± 20%
Lightfastness	(Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 6 ± 1
Flammability	TEST REPORT - Class 1 IM using a standard FR polyurethane foam 25 kg/cu.m. density
Certificates	BS 5852 Crib N°5 with standard foam 20/22 kg/cu.m. - WITH TREATMENT ON REQUEST EN 1021 Part.1-2 using a standard foam 20/22 kg/cu.m. Calif. Bull. 117 June 2013
Care Instructions	Use the vacuum-cleaner with smooth spout regularly, don't brush.
Colour Matching	Slight differences between dyeing lots are considered normal.

Gebrüder Thonet Vienna GmbH (GTV)
Prinz Eugen Straße 42
1040 Wien, (Austria)
Offices of the trademarks' licensee
Production Furniture International S.p.A
Via Foggia, 23/H - 10152 Torino Italy

www.gebruederthonetvienna.com